Falttore

FLEXIBEL, SCHNELL, WIRTSCHAFTLICH – AUCH ALS FEUERWEHR-FALTTOR

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit

Erfüllt die Vorgaben der EN 13241-1

WIR ÖFFNEN DEM FORTSCHRITT TÜR UND TOR

Teckentrup
Türen · Tore · Zargen

Unternehmensphilosophie bei Teckentrup

WIR ÖFFNEN DEM FORTSCHRITT TÜR UND TOR...

Zukunftsweisende Neuentwicklungen und ständige Verbesserungen an bestehenden Systemen sind bei Teckentrup Programm.
Mit innovativen Lösungen und kreativen Techniken werden bei der Produktion von Türen und Toren immer wieder richtungsweisende Akzente gesetzt. Herausragende Beispiele dafür sind die Problemfelder Feuerschutz, Rauchschutz, Schallschutz, Sicherheit und Wärmedämmung.

Teckentrup Spezialtüren und Torsysteme sind konsequent auf den Gebrauchsnutzen ausgerichtet. Sie werden den hohen Ansprüchen an modernste Technologie, Design und höchste Qualität voll gerecht.
Erstklassige Materialien, präzise Verarbeitung und die ständigen Qualitätsprüfungen im Rahmen der DIN ISO 9001 garantieren perfekte Sicherheit, Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer. Das macht jedes Teckentrup Produkt zu einer lohnenden Investition.

TÜV CERT
DIN EN ISO 9001 : 2000
QA-Nr.: 041009464

Teckentrup Falttore entsprechen serienmäßig den Sicherheitsanforderungen der gültigen Europa-Normen.

Sie erfüllen die Vorgaben der EN 13241-1

- Mechanische Aspekte
- Nutzungssicherheit
- Wärmedämmung
- Schalldämmung
- Dichtigkeit
- Windlast

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit



... MIT FLEXIBILITÄT UND HÖCHSTEM QUALITÄTSANSPRUCH

Teckentrup Stahl-Falttore – die optimale Lösung bei breiten Hallenöffnungen

Das technisch ausgefeilte Torkonzept ermöglicht Falttor-Anlagen bis zu 16 Meter Breite und 5 Meter Höhe. Die robuste, flexible und platzsparende Torkonstruktion mit wenigen Verschleißteilen ist äußerst strapazierfähig, langlebig, nahezu wartungsfrei und somit höchst wirtschaftlich.

Entsprechend den betrieblichen Anforderungen kommen einwandige oder doppelwandige Tore zum Einsatz.

Elektrische Antriebe sorgen für mehr Schnelligkeit und Komfort.

Der sichere Personendurchgang wird durch Schlupf- und Nebentüren geregelt. Unterschiedlichste Verglasungen, Oberflächen und Farben ermöglichen individuelle Architektur, die auch das Corporate Design eines Unternehmens nach außen unterstützt.

Stahlfalttor doppelwandig

Wärmegedämmt für beheizte Hallen.

Seite 6

Stahlfalttor einwandig

Stabil konstruiert für Kalthallen.

Seite 10

Feuerwehr-Falttor

Schnellentriegelndes Torsystem.

Seite 16

Falttore

mit elektrischem Antrieb.

Seite 18

- Verglasungen und Füllungen Seite 20
- Türen Seite 21
- Flügelkupplungsarten Seite 22
- Einbauübersicht Seite 24
- Technische Daten Seite 25

Teckentrup Stahl-Falttore

EINWANDIG UND DOPPELWANDIG

Das Teckentrup Falttore-Programm ist kompakt und systematisch aufeinander abgestimmt. Ob einwandig oder doppelwandig, für jedes Tor gilt: gleiche Anschläge und gleiche Beschläge. Individuell auf alle betrieblichen Erfordernisse ausgerichtet, kommen Teckentrup Falttore insbesondere bei großen Wartungshallen, Betriebshöfen, Gerätehallen oder Fahrzeugdepots zum Einsatz. Zur Auswahl stehen Tore mit elektrischem Antrieb, wenn Schnelligkeit gefordert ist, sowie mit Schnellentriegelung, speziell für Feuerwehren.

Für extreme Breiten
Teckentrup Falttore haben eine Standardbaugröße bis 16 Meter Breite und 5 Meter Höhe. Möglich sind Toranlagen bis zu 12 Flügel.

Ideal bei Niedrigsturz
Die Toranlage benötigt wenig Platz, so dass der Einbau bei fehlendem oder geringem Sturz ohne Probleme erfolgen kann.

Platzeinsparung durch Außenanschlag
Die flexible Technik macht es möglich: Ist im Innenbereich der Halle kein Platz, können Teckentrup Falttore auch außen angeschlagen werden und ermöglichen so die komplette Nutzung des Hallenraumes.

ENTSPRECHEND DEN GÜLTIGEN SICHERHEITSANFORDERUNGEN





Gefahrloses Rein- und Rausfahren
Die Torflügel können mit Öffnungswinkeln für 90° bzw 180° ausgestattet werden. Bei 180° wird fast die gesamte Hallenöffnung freigegeben. So wird die Kollisionsgefahr beim Durchfahren minimiert. Vergleichen Sie auch die extrem günstigen Maße bei der lichten Durchgangsbreite, siehe Seite 22.

Verspiegelte Fassade
Falttore können problemlos der Fassadenoptik angepasst werden, z.B. wie hier im Bild, die bauseitige Beplankung mit 8 mm Spiegelglas.

Türen nach Wahl
Die zusätzliche Ausstattung mit einer Schlupftür, mit oder ohne Schwelle, geteiltem Gehflügel oder Nebentür, bietet Personen ungehinderten Zugang.

Vielfältige Ausstattungsvarianten
Unterschiedlichste Verglasungsarten und -formen sowie Lüftungsgitter erfüllen alle funktionellen wie auch optischen Forderungen.

Niedriger Wartungsaufwand
Durch den hohen Qualitätstandard sind alle Teckentrup Falttore reparaturfreundlich und nahezu wartungsfrei und sparen hohe Folgekosten.

Stahl-Falttor dw 50-GUP

DOPPELWANDIG • WÄRMEGEDÄMMT • ENERGIESPAREND



Torflügeldicke 50 mm

Isolierung mit Mineralwolle –
alternativ FCKW-freie PUR-Hartschaum-dämmung (B2 schwer entflammbar)

Blechdicke (Standard):
1 mm verzinkt,
optional 1,5 mm oder 2 mm

Oberfläche:
Standard: beidseitig glatt, grundiert ähnlich RAL 9002 (grauweiß), (Nasslack oder Pulverbeschichtung), RAL-Grundierung nach Wahl auf Anfrage.

Größenbereich:
Bau-Richtmaße
Breite: 2250 – 16000 mm
Höhe: 2000 – 5000 mm

NEU

1-mm-Blech mit festverklebter Mineralwolle.
Die vollflächige Verklebung der hochfesten Mineralwolle mit dem verzinkten Stahl gewährleistet extrem stabile, hochdichte und ebene Torblätter.

Dauerhaft langlebig durch Mehrschichtenaufbau



Ein Torblatt mit Topqualität
Der Mehrschichtenaufbau garantiert dauerhafte Langlebigkeit.
Das feuerverzinkte Material und die Grundbeschichtung schützen vor Witterungseinflüssen.

Verglasungsvarianten in großer Auswahl, siehe Seite 20 (weitere Aufteilungen sind möglich)



FÜR BEHEIZTE HALLEN

Das Teckentrup Stahl-Falttor dw 50-GUP bietet höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit. Die doppelwandige, mit Mineralwolle gefüllte Konstruktion ist wärmedämmend und besonders für beheizte Hallen geeignet.

Perfekte Funktionalität

FALTTOR dw 50-GUP

Hochwertige Details für langlebige Funktionalität
Die Qualitätskomponenten der Falttore dw 50-GUP sind perfekt aufeinander abgestimmt und erfüllen alle Anforderungen an höchste Sicherheit und dauerhafte Funktionalität.

Anschlag
zwischen der Öffnung
(Ansicht von außen)

(Ansicht von innen)

ZUVERLÄSSIGE TECHNIK, ANSPRECHENDE OPTIK

Höchste Sicherheit
Fingerklemmschutz an allen senkrechten Schließkanten aus dauerelastischem verrottungsfreiem EPDM (Beschichtung mit AC 600), entsprechend den Sicherheitsanforderungen nach DIN EN 12604.

Obere Torführung – aus einem Guss
In den verzinkten Röhrenlaufwerken wird das Tor durch kugelgelagerte Laufrollen aus hochfestem QST-Stahl sicher und leicht geführt. Laufwerk und Blockzarge werden als Einheit geliefert und sind somit leicht und schnell montiert. Das Tor schlägt sauber und geräuscharm an der oberen Dichtung an.

Langlebige Verbindung
Durch den Einsatz von verzinktem, hochwertigem Stahl (S500 MC) wird die Gefahr von Dauerbrüchen gegenüber herkömmlichen Gussbändern erheblich gesenkt. Langlöcher erleichtern das Ausrichten der Flügel. Mit Spannstiften werden die Bänder in ihrer Lage fixiert. Die verzinkten Stahlbänder und Rollenhalter sind widerstandsfähig und sorgen zusätzlich für leichten Lauf.

Attraktive Drückergarnituren
Der Gehflügel wird innen und außen über hochwertige Alu-Drückergarnituren bedient und ist für den Einsatz von Profilzylindern vorgerichtet.

Integrierte Verriegelung
Geh- und Anschlussflügel werden nach oben und unten verriegelt. Die intelligente Konstruktion ermöglicht die Stangenverriegelung direkt hinter dem oberen Zargenkörper. Das erhöht die Sicherheit und zusätzliche unansehnliche Laschen können entfallen.

Die Verriegelung erfolgt über Basküle, optional abschließbar.

Die Handhabung der Anschlussflügel erfolgt über angeformte Griffbereiche in den verzinkten Verriegelungsstangen. So wird mehr Grifffreiheit erlangt und die Bedienung der Tore leichter und sicherer.

Teckentrup
Türen · Tore · Zargen

Stahl-Falttor ew RP-GUP

EINWANDIG FÜR KALTHALLEN



Torflügeldicke 50 mm

Torblattfüllungen in verschiedenen Optiken

Blechdicke: 1,5 mm glatt

Oberfläche:
verzinkt und grundiert ähnlich RAL 9002 (grauweiß), (Nasslack oder Pulverbeschichtung), RAL-Grundierung nach Wahl auf Anfrage.

Größenbereich:
Bau-Richtmaße
Breite: 2250 – 16000 mm
Höhe: 2000 – 5000 mm

Das Teckentrup Stahl-Falttor ew RP-GUP kommt idealerweise dann zum Einsatz, wenn die Halle nicht beheizt wird. Die einwandigen Torflügel aus gekanteten Stahlblechen sind extrem robust und stabil. Das feuerverzinkte Material und die Grundbeschichtung schützen vor jeder Witterung und gewährleisten eine dauerhaft gute Optik.
Rahmenprofil und Füllungsblech werden verschweißt. Das erhöht die Torstabilität und Verwindungs-Steifigkeit auch bei hohen Torflügeln.

Gestaltungsvarianten in großer Auswahl, siehe Seite 20
(weitere Aufteilungen sind möglich)



mit gesickten Blechen (ab 3 m waagerechte Sprosse) wahlweise mit Schlupftür

mit bombierten Blechen

mit Sickenblech und Verglasung, mit Stahlklemm-Leisten

mit Sprossen (bei Verglasung und

mit Sockel Blechfüllungen)

Stahl-Falttor ew RP-GUP

EINWANDIG • ROBUST • VARIANTENREICHE OBERFLÄCHEN

Mehr Gestaltungsspielraum
Das einwandige Falttor ew RP-GUP eignet sich für Kalthallen und bietet dem Planer zusätzlich vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Mit den unterschiedlichen Füllungsvarianten können unverwechselbare Akzente gesetzt werden.

Wählen Sie aus verschiedenen Oberflächen
Die verzinkten Stahlbleche gibt es glatt, gesickt oder bombiert. Alternativ kann eine Holzfüllung eingesetzt werden. Je nach Wunsch erhält somit die Hallenfassade eine individuelle Optik.

Stahlteile verzinkt und grundiert ähnlich RAL 9002 (grauweiß), RAL nach Wahl auf Anfrage.

Stahlblech gesickt 0,7 mm, Torblattrahmen 50 mm

Stahlblech bombiert 1,0 mm, Torblattrahmen 50 mm

Holzfüllung 16 mm, Torblattrahmen 50 mm

FÜR KALTHALLEN

Gestaltungsvarianten
Interessante Design-Varianten bieten sich dem Planer auch in der Kombination mit verglasten Torelementen. Beachten Sie die unterschiedlichsten Verglasungsmöglichkeiten auf Seite 20.

Größenbereich:
Bau-Richtmaße
Breite: 2250 – 16000 mm
Höhe: 2000 – 5000 mm

Einwandiges Falttor Typ ew RP-GUP, bombiert.

Einwandiges Falttor Typ ew RP-GUP, gesickt.

Qualität im Detail

FALTTOR ew RP-GUP

Perfekte Technik
Die einzelnen technischen Details sind perfekt aufeinander abgestimmt und garantieren eine dauerhaft verlässliche Funktion.

Anschlag
zwischen der Öffnung
(Ansicht von innen)

DAS MAXIMUM AN FUNKTIONALITÄT

Höchste Sicherheit
Fingerklemmschutz an allen senkrechten Schließkanten aus dauerelastischem verrottungsfreiem EPDM (Beschichtung mit AC 600), entsprechend den Sicherheitsanforderungen nach DIN EN 12604.

Obere Torführung – aus einem Guss
In den verzinkten Röhrenlaufwerken wird das Tor durch kugelgelagerte Laufrollen aus hochfestem QST-Stahl sicher und leicht geführt. Laufwerk und Blockzarge werden als Einheit geliefert und sind somit leicht und schnell montiert. Das Tor schlägt sauber und geräuscharm an der oberen Dichtung an.

Langlebige Verbindung
Durch den Einsatz von verzinktem, hochwertigem Stahl (S500 MC) wird die Gefahr von Dauerbrüchen gegenüber herkömmlichen Gussbändern erheblich gesenkt. Langlöcher erleichtern das Ausrichten der Flügel. Mit Spannstiften werden die Bänder in ihrer Lage fixiert. Die verzinkten Stahlbänder und Rollenhalter sind widerstandsfähig und sorgen zusätzlich für leichten Lauf.

Attraktive Drückergarnituren
Der Gehflügel wird innen und außen über hochwertige Alu-Drückergarnituren bedient und ist für den Einsatz von Profilzylindern vorgerichtet.

Integrierte Verriegelung
Innen und außen werden Geh- und Anschlussflügel nach oben und unten verriegelt. Die intelligente Konstruktion ermöglicht die Stangenverriegelung direkt hinter dem oberen Zargenkörper. Das erhöht die Sicherheit, zusätzliche, unansehnliche Laschen können entfallen. Durch Sichtkontrolle kann leicht geprüft werden, ob das Tor verriegelt ist.

Die Verriegelung erfolgt über Basküle, optional abschließbar.

Die Handhabung der Anschlussflügel erfolgt über angeformte Griffbereiche in den verzinkten Verriegelungsstangen. So wird mehr Grifffreiheit erlangt und die Bedienung der Tore leichter und sicherer.

Teckentrup
Türen · Tore · Zargen

Feuerwehr-Falttor dw 50-GUP

4-FLÜGELIG – MIT SCHNELLENTRIEGELUNG DURCH FEDERKRAFT

Das Feuerwehr-Faltschiebetor dw 50-GUP erfüllt die notwendigen Anforderungen in vollem Maße. Im Brandfall kommt es auf jede Sekunde an, d.h. nach Alarmauslösung müssen alle Tore schnellstens öffnen.
Das Teckentrup Tor steht unter Federkraft und wird per Zugseil entriegelt. Im Handumdrehen fährt das Tor (stromlos) auf.

Die Torflügel lassen sich sehr leicht per Hand schließen. Das aufwändige Federspannen, wie bei herkömmlichen Toren, entfällt. Die Öffnungsgeschwindigkeit kann individuell eingestellt werden.
Selbstverständlich entsprechen die Teckentrup Feuerwehrtore den gesetzlichen Vorschriften für Feuerwehr-Falttore.

WEIL ES AUF JEDE SEKUNDE ANKOMMT

Kontrolliertes Öffnen
Das Öffnen der Tore erfolgt über einen vorgespannten Hebelarm. Nach dem Entriegeln durch das Zugseil beschleunigt die Aufwurffeder die Torbewegung. Die Öffnungsgeschwindigkeit des Tores ist individuell einstellbar.

Entriegelung
Über den Seilzug wird der Riegel zur Seite gezogen und das Öffnen ermöglicht.
Im Normalbetrieb kann das Tor auch über die Basküle geöffnet werden.

Gummipuffer
Federt den Öffnungsvorgang ab und schont somit Türblatt und Beschläge.

Zugseil
Die Schnellentriegelung wird über ein Zugseil ausgelöst, dessen Lage der räumlichen Gegebenheit angepasst werden kann.

Falttore mit Automatik

KOMFORTABLE BEDIENUNG DURCH ELEKTRISCHEN ANTRIEB

Das Falttor dw 50-GUP kann mit einem elektrischen Hebelarm-Antrieb ausgestattet werden. Diese innovative, platzsparende Tortechnologie erfüllt höchste Ansprüche an Schnelligkeit, Komfort und Wirtschaftlichkeit.

Speziell in Bereichen mit hoher Verkehrsfrequenz, wie Werkstätten, Waschanlagen, Lackieranlagen, spart das automatische Öffnen und Schließen viel Zeit und Energie.

Zuverlässig und sicher

Die Bedienung der Toranlagen erfolgt wahlweise über Totmann- oder Impulssteuerung. Der Antrieb liegt auf der Innenseite, die Tore öffnen grundsätzlich nach innen.

Bei der Impulssteuerung erfolgt die Sicherung durch eine selbstüberwachende Unfallschutzeinrichtung an der Hauptschließkante und eine Lichtschranke. Klemmschutzprofile an allen senkrechten Schließkanten schützen zusätzlich vor Verletzungen.

Falttor: 4-flügelig, 2:2 gekuppelt, 90° öffnend.

SICHER, ZEITSPAREND UND WIRTSCHAFTLICH

Elektrische Einzel-Antriebe
Einsatz von zwei elektrischen Hebelarmantrieben auf den Torblättern, mit Gleitarm und Sicherheits-Kontaktleiste sowie einer Lichtschranke. Das Gehäuse des Antriebes wird in Torfarbe geliefert.
Die Steuerung kann auf die Teilöffnung von einem oder beiden Flügeln programiert werden.

Größenbereich:
bis 4000 x 4250 mm
Kupplung 2:0, 0:2, 2:2

Öffnungsgeschwindigkeit:
9 Sekunden

Verglasungsvarianten in großer Auswahl, siehe Seite 20
(weitere Aufteilungen sind möglich)



Gummi-Verglasung



Rund-Verglasung

Alu-Verglasung

Verglasungen und Füllungen

FÜR INDIVIDUELLE LÖSUNGEN

dw 50-GUP
SAN-Doppelscheibe 18 mm, Acrylscheiben 5/6/8 mm oder VSG 6 mm bzw. ISO-VSG 21 mm, mit Aluminium-Rahmen.

dw 50-GUP
Acrylscheiben 5/6/8 mm oder VSG 6 mm bzw. ISO-VSG 21 mm, mit Gummiklemmprofil.

ew RP-GUP
Acrylscheibe 6 mm klar

ew RP-GUP
SAN Doppelscheibe 18 mm oder VSG 18 mm

ew RP-GUP
ISO-Platte

ew RP-GUP
Doppelstegplatte

Trafogitter oder Lüftungsgitter speziell für Trafo-räume.

Die perfekte Türenlösung

GENIAL KONSTRUIERT

Geteilter Torflügel
Der geteilte Torflügel ermöglicht für den Personendurchgang eine Türöffnung über die gesamte Breite des Torflügels. Durch den Einsatz von Druck- oder Griffstange ist diese Konstruktion auch für den Panikfall geeignet.
Eine 3-seitige Dichtung sorgt für dichtes und geräuscharmes Schließen und verhindert zugleich energieverschlingenden Wärmeverlust.

Druckstange (Pushbar)



Griffstange

Außen-
bedienung

Falttor mit geteiltem Flügel und Safe-Pad.

Schlupftür
Alternativ stehen auch Schlupftüren mit und ohne Schwelle mit 3-seitiger Dichtung zur Verfügung.

Flügelkupplungsarten

DURCHFAHRTSBREITEN FÜR 3-12 FLÜGEL



Lichte Durchgangsbreite bei 90° Öffnungswinkel versteht sich zwischen den Torflügeln, bei einer Blechdicke von 1 mm.
Die Drücker stehen 70 mm gegenüber den Torflügeln im lichten Durchgang.
Bei nach innen öffnenden Flügeln kann eine Basküle 60 mm im lichten Durchgang stehen.

Flügelkupplung	Lichte Durchgangsbreite bei 90° ca.	Flügelkupplung	Lichte Durchgangsbreite bei 180° ca.
2 : 1 1 : 2	BRM - 424 mm	2 : 1 1 : 2	BRM - 230 mm
3 : 0 0 : 3	BRM - 457 mm	3 : 0 0 : 3	BRM - 190 mm
3 : 1 1 : 3	BRM - 526 mm	3 : 1 1 : 3	BRM - 190 mm
2 : 2	BRM - 526 mm	2 : 2	BRM - 264 mm
4 : 0 0 : 4	BRM - 559 mm	4 : 0 0 : 4	BRM - 224 mm
3 : 2 2 : 3	BRM - 628 mm	3 : 2 2 : 3	BRM - 230 mm

Technische Änderungen vorbehalten!

Flügelkupplungsarten

DURCHFAHRTSBREITEN FÜR 3-12 FLÜGEL



Lichte Durchgangsbreite bei 90° Öffnungswinkel versteht sich zwischen den Torflügeln, bei einer Blechdicke von 1 mm.
Die Drücker stehen 70 mm gegenüber den Torflügeln im lichten Durchgang.
Bei nach innen öffnenden Flügeln kann eine Basküle 60 mm im lichten Durchgang stehen.

Flügelkupplung	Lichte Durchgangsbreite bei 90° ca.	Flügelkupplung	Lichte Durchgangsbreite bei 180° ca.
4 : 1 1 : 4	BRM - 628 mm	4 : 1 1 : 4	BRM - 230 mm
5 : 0 0 : 5	BRM - 661 mm	5 : 0 0 : 5	BRM - 190 mm
3 : 3	BRM - 730 mm	3 : 3	BRM - 190 mm
4 : 2 2 : 4	BRM - 730 mm	4 : 2 2 : 4	BRM - 264 mm
4 : 3 3 : 4	BRM - 832 mm	4 : 3 3 : 4	BRM - 230 mm
4 : 4	BRM - 934 mm	4 : 4	BRM - 264 mm

Technische Änderungen vorbehalten!

Einbauübersicht

FLEXIBLE EINBAUMÖGLICHKEIT MIT GERINGEM STURZBEDARF – FÜR DIE LEICHTE UND SCHNELLE MONTAGE

Eck-Montage

Vertikale Anschlüsse

Standard-Montage



Horizontale Anschlüsse

Mit seitlichem C-Profil (Standard)



Mit seitlicher Winkelzarge



Eckmontge mit seitlicher Winkelzarge

Montage in der Laibung

Montage ohne Sturz



ohne Anschlag In und vor der Laibung möglich

Montage in der Laibung



Montage vor der Laibung

Montage vor der Laibung
(gez. 90° nach außen öffnend)



mit Anschlag in und vor der Laibung möglich

Platzbedarf bei 90° Öffnung



Berechnung von Maß X					
	Flügel	1 mm	1,5 mm	2 mm
bei einer Flügel-Anzahl von (pro Seite):	0 =	82	82	82
	1 =	151	152	153
	2 =	253	255	257
	3 =	355	358	361
	4 =	457	461	465
	5 =	559	564	569
	6 =	661	667	673

Bsp. Kupplung 0:3
Blechdicke 1,5 mm
Maß X = 82 mm + 358 mm

Tortypen und Technische Daten

	dw 50-GUP	ew RP-GUP	dw 50-GUP mit Antrieb
Einbau			
Außentor / Innentor	▲ / ▲	▲ / ▲	– / ■
Anschlagart			
Eckmontage mit seitlichem C-Profil	■	■	■
Eckmontage mit seitlicher Winkelzarge	▲	▲	▲
Montage in der Laibung	▲	▲	▲
Montage vor/hinter der Laibung	▲	▲	▲
Torgrößen			
Breite max., in mm/Höhe max., in mm	16000 / 5000	16000 / 5000	4000 / 4250
Sturzhöhe mind., in mm			
Standard-Eckzarge	130	130	130
Seitlicher Platzbedarf	siehe Seite 24		≥ 500
Flügelbreite			
max., in mm	1320	1320	1320
Bautiefe			
in mm	50	50	50
Öffnungswinkel			
90 oder 180 Grad	■ / ▲	■ / ▲	■ / –
Material-Ausführung, Torblatt + Zarge			
feuerverzinktes Material	■	■	■
Oberflächen-Ausführung, Torblatt + Zarge			
grundiert ähnlich RAL 9002	■	–	■
Pulverbeschichtung RAL 9002 / RAL nach Wahl	▲ / ▲	■ / ▲	▲ / ▲
Gewicht Torflügel			
nach Füllung Mineralwolle/Polyurethan (1,0 mm Blech) kg/m²	35/28	22	35/28
Schlupftür			
Türhöhe	2100	2100	–
Tür mit Schwelle/ohne Schwelle	S (70 mm) / ▲	S (110 mm) / –	–
Unterteilter Schlossflügel			
Türhöhe max., in mm (Standardhöhe = 2100 mm)	2500	2500	–
Bänder			
zweiteilige Dreirollen-Stahlbänder	■	■	■
Fingerklemmschutz (GUP)			
an allen senkrechten Schließkanten	■	■	■
Füllungen			
Mineralwolle/FCKW-freier PUR-Hartschaum	■ / ▲	–	■ / ▲
Spezialblech, Holz	–	▲	–
Belüftung			
Luftschlitze (3 Stck. je Flügel) wahlweise mit Deckschieber	▲	▲	▲
Trafogitter/Alu-Lüftungsgitter	▲ / ▲	– / –	▲ / ▲
Verglasungstypen			
SAN-Doppelscheibe 18 mm	■	–	■
Acrylglas 5 mm/6 mm/8 mm	▲ / ▲ / ▲	▲ / ▲ / ▲	▲ / ▲ / ▲
VSG 6 mm/VSG-VSG 21 mm	▲ / ▲	■ / ▲	▲ / ▲
Verglasungsrahmen			
abgerundete Ecken mit Gummiklemmprofil	▲	▲	▲
Alu-Glasleisten/Stahl-Glasleisten	■ / ▲	■ / ▲	■ / ▲
Verglasungsformen			
rechteckig	■	nach Rahmengröße	■
quadratisch	■	nach Rahmengröße	■
rund	▲	–	▲
Flügelverriegelung mit aufliegender Stangenführung			
Schloss PZ vorgerichtet (bei geteilten Flügeln und Schlossflügeln)	■	■	■
Basküle/Basküle PZ vorgerichtet	■ / ▲	■ / ▲	■ / ▲
Befestigungsmöglichkeiten			
Beton, Stahl, Mauerwerk	■	■	■
Porenbeton	▲	▲	▲
Stahl-Feuerwehr-Faltschiebetor			
Faltschema 2:2 gemäß DIN 14092-2, Öffnung nach Innen/Außen	■ / ▲		
Sicherheit (EN 12604)	■	■	■
Wasserdichtheit (EN 12425 / EN 12489)			
(BxH) 4.000 x 3.000 mm (2:2) mit Bodendichtung	Klasse 1		
Widerstand gegen Windlast (EN 12424 / EN 12444)			
(BxH) 4.000 x 3.000 mm (2:2), Basküleverriegelung / Motorantrieb	Klasse 2 / Klasse 2		Klasse 2 / Klasse 2

■ = Standard ▲ = Optional

Rundum-Service

...VON DER PLANUNG BIS ZUR BAUABNAHME

Neben hochwertiger Produktqualität und Flexibilität bei der Erstellung von Sonderlösungen stehen bei Teckentrup auch umfassende Serviceleistungen im Vordergrund.
Ob bei der Planung und Objektberatung, Betreuung auf der Baustelle durch unsere Außendienstmitarbeiter, die schnelle flächendeckende Auslieferung oder die Unterstützung durch Produkt- und Montageschulungen, bei Teckentrup steht Kundenzufriedenheit jederzeit im Vordergrund.

Flexibilität

...FÜR TRANSPORT UND MONTAGE

Ein modernes Unternehmen zeichnet sich durch hohe Flexibilität bis ins letzte Detail aus. So entsprechen bei Teckentrup auch die logistischen Möglichkeiten dem zeitgemäßen Konzept eines „Full-Service-Unternehmens". Schnelle intelligente Abwicklung des Transports und die zeitsparende und einfache Montage sind selbstverständlich.

Multifunktionale Befestigungsschuhe
Die seitlichen Rahmenprofile werden über neue Befestigungsschuhe mit zugehörgen Einlagen befestigt. Die vielseitigen Befestigungsschuhe können in verschiedenen Lagen eingesetzt werden und decken alle Montagefälle ab.

Die Falttore werden als kompakte, vormontierte Einheit geliefert: rundum geschützt und transportsicher verpackt

Montagepaket
incl. individueller Montagezeichnung.



Teckentrup Industrietore für alle Anforderungen

WIR ÖFFNEN DEM FORTSCHRITT TÜR UND TOR

Teckentrup existiert seit 1932 und zählt mit seinen Produktionswerken in Verl-Sürenheide (Hauptverwaltung) und Großzöberitz zu den größten Herstellern von Türen und Toren in Europa.
Mehr als 15 Standorte in Deutschland sowie weitere Partner in Europa und Übersee schaffen eine wirtschaftliche Infrastruktur, die alle Ansprüche an Flexibilität und Kundennähe erfüllt.
Von der Idee zur Innovation, vom Entwurf zur praktischen Umsetzung, geschieht alles unter „einem Dach".
Motivierte und engagierte Mitarbeiter, modernste CAD-Technik und computergesteuerte Fertigungssysteme sind die Garanten für eine sichere Zukunft.

Sectionaltore

Rolltore

Falttore

Mehrzweck-Schiebetore

Feuerschutztore

Schnelllauf-Folientore

Europaweit...

...ERREICHBAR FÜR UNSERE KUNDEN

Hauptverwaltung
Werk Verl-Sürenheide

Werk Großzöberitz

Internet: www.teckentrup.biz

Feuerschutztore und -türen | Rauchschutztüren | Sicherheitstüren | Schallschutztüren | Wärmegedämmte Türen | Innentüren | Industrie Sectionaltore | Schiebetore | Faltschiebetore | Rolltore/ Rollgitter | CarTeck Garagen Sectionaltore | CarTeck Garagen Schwingtore

Technische Änderungen vorbehalten.
10/12/08 (D) 121.668
Die Produkt-Abbildungen in diesem Prospekt sind als Beispiele zu verstehen. Sie entsprechen daher in der Ausstattung nicht unbedingt dem Standardangebot.

WIR ÖFFNEN DEM FORTSCHRITT TÜR UND TOR

Teckentrup
Türen · Tore · Zargen